

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Mark.	Raksturojums	Skice	Ailes izmērs	Skaitis kopā	Skaitis maināmie
1	L-1	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		1120x1520	24	6
2	L-2	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		920x1520	24	6
3	L-3	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		1520x1520	6	1
4	L-4 L-4'	Plastikāta, balts, verams (L-4' neverams), ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-3 un AR 5		1560x620	16	16
5	L-5	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		1520x2230	12	2

Nr.	Mark.	Raksturojums	Skice	Ailes izmērs	Skaitis kopā	Skaitis maināmie
5	L-6 L-6'	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		1520x2230	12	7
1	L-7 L-7'	Plastikāta, balts, verams, ar selektīvā stikla paketēm, aprīkotas ar ziemas vēdināšanas funkciju. $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Vēršanās virziens uz iekštelpas pusi. Novietojums lapās AR-2, AR-3, AR-5 un AR6		1820x2230	48	14
	L-8	Plastikāta, balts, neverams, ar selektīvā stikla paketēm, Novietojums lapā AR-2		920x1220	13	1
	JL-1	Metāla konstrukcijas siltināta jumta lūka $U \leq 1,3.W/(m^2 \times K)$ Novietojums lapā AR-6		820x620	1	1

PIEZĪMES

- LOGU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES.
- PIRMS LOGU UN DURVJU IZGATAVOŠANAS VEIKT AILU KONTROLMĒRIJUMUS.
- LOGU RĀMIS - PVC PROFILS, 5 KAMERU. KRĀSA VISIEM LOGIEM BALTA NO ABĀM PUSĒM, GLANCĒTA
- STIKLOJUMS - 3 STIKLU SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR ARGONA GĀZES PILDĪJUMU (2k4-160SN).
- ĀRĒJĀS PALODZES - KRĀSOTS SKĀRDS, IEKŠĒJĀS (iekļautas kompl.) - BALTAS PVC PALODZES, 20 CM PLATAS.
- LOGU VĒRŠANĀS VIRZIENS - UZ TELPAS IEKŠPUSI.
- LOGI L-6' UN L-7' IZGATAVOJAMI SPOGUĻSKATĀ.

Pasūt.:	SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" 48703001147		
Objekts:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Blaumapa ielā 20, Koknesē, ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte		
Lapa:	LOGU SPECIFIKĀCIJA		AR-8
Autors:	SIA „Kalks” Reg.Nr. 40103523129, Draudzības iela 15, Ogre, Ogres nov. LV5001.		Mērogs: 1:100
			Marka AR
			Pasūt./ 2019-4
		arh. Nr.:	
AR daļas vadītājs:		L. Melece	20.08.2019.
Izstrādāja:		G. Kalniņš	20.08.2019.